

BETONNIERE BT 350 MONO OU ESSENCE

Bétonnière professionnelle électrique monophasée ou essence tractable équipée d'une suspension, d'une rampe d'éclairage et d'un timon détachable.

Secteur d'activité:

-Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur des chantiers du secteur d'activité du bâtiment et des travaux publics.

Performance du produit:

- Bétonnière électrique ou thermique équipée d'une cuve basculante en acier embouti très robuste munie de trois pales pour une capacité de malaxage maximale.
- Bétonnière très performante avec un débit horaire très élevé (26 malaxage/heure).
- Elle délivre un mélange homogène et régulier et est facile à nettoyer.
- Le volant de basculement est démultiplié pour plus de précision et de sécurité.
- Elle est équipée :
 - d'un blocage du basculement par crans
 - d'un déblocage du volant
 - d'une protection contre le passage des mains
 - d'une suspension pour un plus grand confort sur route
 - d'une rampe d'éclairage détachable
 - d'un timon détachable homologué pour une vitesse maximale de 90 km/h.
- Elle nécessite très peu d'entretien. Les opérations d'entretien et de vérification sont clairement décrites dans la notice technique et le carnet de maintenance fournis avec la machine.
- Les graisseurs sont très accessibles pour faciliter l'entretien.
- Bétonnière garantie 1 an / la cuve 5 ans.
- La courroie de transmission Poly-V réduit le bruit et les vibrations.
- Le tendeur de courroie est très accessible et facile à utiliser.
- Le capot de protection du moteur est bien ventilé. Celui-ci peut démarrer et fonctionner capot fermé.
- Le pignon et la couronne sont en fonte. Celle-ci est totalement protégée.
- La finition est une peinture jaune et le châssis est constitué de tubes soudés de mécano en acier fournissant une excellente stabilité.
- La machine est équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence.

BETONMOLEN BT 350 MONO OF BENZINZE

Professionele betonmolen met elektrische motor 220V of benzinemotor. Getrokken versie, uitgerust met torsievering, geleverd met lichtbalk en afneembare dissel.

Gebruikssector:

-Ideaal op bouwerven om ter plaatse cement of beton te produceren.

Eigenschappen van het produkt:

- Betonmolen, electrisch of met benzinemotor, uitgerust met betonkuip uit gestampt staal van hoogwaardige kwaliteit. De kuip is voorzien van 3 mengschoppen voor een optimale mengeling. Betonmolen met hoog debiet.
- Homogene en gelijkmatige mengeling. Gemakkelijk te reinigen.
- Gereduceerd stuurwiel voor meer precisie en veiligheid.
- Bescherming op stuurwiel voor handen en vingers.
- Ontgrendeling van het stuurwiel.
- Uitgerust met: een torsievering voor een betere wegligging - een lichtbalk (afneembaar) en een gehomologeerde trekstang voor max. snelheid 90km/u.
- De betonmolen vergt weinig onderhoud.
- De onderhoudtips en controlepunten zijn duidelijk beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
- De smeerpunten zijn makkelijk reikbaar voor onderhoud.
- Waarborg: algemeen 1 jaar. Op kuip: 5 jaar.
- Overbrengingsriem Poly-V om geluid en vibraties te minderen.
- Aanspannen van overbrengingsriem gebeurt in één handomdraai.
- Goed verluchte motorkap. Starten met gesloten motorkap mogelijk
- Aandrijftandwiel en kroon in gietijzer.
- Afgewerkt in gele lak.
- Frame gefabriceerd uit stalen gelaste kokerelementen.
- Noodstop standaard.



REF	Volume cuve/ vol. Kuip	Vol.malaxage/ vol.mengeling	Type roues/ Type banden	Type moteur/ Type motor	Tension élect./ Spanning	Puissance/ Vermogen	Protection IP/ Protectie IP	KG	Long.larg./mm/ Lengte-breedte/mm	Hauteur/ Hoogte
BT350 MONO	350L	300L	Gonflées/ Luchtbanden	Electrique/ Electrisch	230V/50Hz	1.5 Kw	IP54	249	1840X984	1520
BT350 ESSENCE/ BENZINE	350L	300L	Gonflées/ Luchtbanden	Essence/Benz HONDA GX160QX	-	5.5 Cv	-	249	1840X984	1520
BT350 SC MONO	350L	300L	Gonflées/ Luchtbanden	Electrique/ Electrisch	230V/50Hz	1.5Kw	IP54	218	1540X914	1570