

**ETANCON**
**ETANCON EN ACIER LAQUE**

Soudures automatiques  
 Platine 110x110x4 mm  
 Manchon acier entièrement fileté  
 Broche de 14 mm pour plus de robustesse  
 Rondelle bombée permettant de tourner plus facilement en pression

**SCHOOR**
**GEVERFDE SCHOOR**

Gelast met robot  
 Steunplaat 110x110x4 mm  
 Stalen draaischroef volledig met draad  
 Schoorpen diam. 14mm voor meer draagsterkte  
 Gebogen rondsel om aandraaien onder druk te versoepelen



REF	Hauteur utilisateur/ Nuttige hoogte	Diamètre/ Diameter	KG
11TB120700	0.70/1.20 m	57mm	5.5
11TB181000	1.00/1.80 m	57mm	7.5
11TB291600	1.60/2.90 m	57mm	10.0
11TB382000	2.00/3.80 m	57mm	12.0

**PINCE A DALLE**

Hauteur utile jusqu'à 1m  
 Capacité de serrage de 0 à 80 cm  
 Plateau inférieur oscillant pour les rampants d'escalier, etc...

**REGELBARE VEILIGHEIDSLEUNING**

Nuttige hoogte 1m  
 Regelbaar tot 80 cm  
 Onderste klemplaat scharnierend voor trappen e.a.



REF
15GC010000