

## ALULIGHT SW

**ECHAFAUDAGE MOBILE:  
LARGEUR 0.70 M**

- L'échafaudage mobile Alulight est un système de montage mobile, donc très rentable, sûr et stable
- Approbations: TÜV selon DIN 4422-1HD 1004 pour une charge admissible de 200 kg/m<sup>2</sup> (groupe 3)
- Alulight est facile à monter, ne nécessite pas d'outils et peut être employé à l'extérieur comme à l'intérieur
- Ils sont pratiquement exclusivement fabriqués en aluminium, donc ultra-légers
- Stabilité complémentaire à l'aide de ses stabilisateurs triangulaires et déplacement très rapide sans démontage de l'échafaudage
- Utilisation des échafaudages libre, sans ancrage

## ALULIGHT SW

**ROLSTELLING: BREEDTE 0M70**

- De rolstelling Alulight is een mobiele opbouwsysteem, dus zeer productief, zeker en duurzaam
- Keuring: TÜV volgens DIN 4422-1HD 1004 voor een toegelaten belasting van 200 kg/m<sup>2</sup> (klasse 3)
- De Alulight stelling is makkelijk op te bouwen, vergt geen montagesleutels en kan evengoed binnen als buiten gebruikt worden
- De stellingen bestaan hoofdzakelijk uit aluminium en zijn dus ultra-licht
- Een grotere stabiliteit wordt verkregen d.m.v. Zijsteunen (stabilisatoren). Snelle verplaatsing van de stelling is mogelijk zonder deze te demonteren
- De stelling kan los gebruikt worden, zonder verankeringen



REF	Longueur du système/m Lengte/m		Hauteur de travail/m werkhoogte/m		Hauteur totale/m Totale Hoogte/m		Hauteur du plateau/m werkvoetheogte/m		Poids total/kg Totale gewicht/kg	
	L 2.5m	L 3.0m	L 2.5m	L 3.0m	L 2.5m	L 3.0m	L 2.5m	L 3.0m	L 2.5m	L 3.0m
Type 440	2.5	3.00	4.4	4.4	3.4	3.4	2.4	2.4	117	126
Type 630	2.5	3.00	6.3	6.3	5.3	5.3	4.3	4.3	144	156
Type 820	2.5	3.00	8.2	8.2	7.2	7.2	6.2	6.2	174	187
Type 1020	2.5	3.00	10.2	10.2	9.2	9.2	8.2	8.2	220	238
Type 1220	2.5	3.00	12.1	12.1	11.1	11.1	10.1	10.1	268	291
Type 1400	2.5	3.00	14	14	13	13	12	12	295	320